

Imaje Compact4 Mobile

La qualité de l'impression thermique, la mobilité en plus



Imprimante intelligente, Imaje Compact4 Mobile a été spécialement conçue pour être installée sur des chariots élévateurs ou des stations mobiles. Fonctionnant en 24-48 volts, elle se branche directement sur la batterie du chariot. Cet atout et sa conception anti-vibration en font l'imprimante privilégiée de la logistique et des entrepôts.

Imaje Compact4 Mobile

- Une imprimante thermique direct compacte dotée de grandes possibilités d'impression
- Socle spécial anti-vibration à fixation rapide, une conception unique pour les chariots élévateurs et les stations mobiles
- Alimentation en 24-48 volts pour branchement direct sur la batterie d'un chariot
- Résolution d'impression : 200 ou 300 dpi
- Largeur maximale d'impression : 104 mm
- Vitesse maximale d'impression : 125 mm/s
- Impression de textes, logos et codes à barres
- 10 polices vectorielles livrées en standard
- Codes à barres mono et bidimensionnels, codes empilés (Code QR, PDF 417, Datamatrix, Maxicode, EAN 13, etc.)
- 2 ports série à haut débit, ports USB et Ethernet

**Pour l'impression
d'étiquettes**





Imaje Compact4 Mobile

Encombrement réduit et robustesse

Imprimante thermique direct spécialement **conçue pour être installée sur des véhicules de type chariots élévateurs**, l'imprimante Imaje Compact4 Mobile fonctionne sur la batterie du véhicule.

- La plus petite de sa catégorie :
 - Hauteur : 125 mm
 - Largeur : 230 mm
 - Profondeur : 260 mm
 - Poids : 4,5 kg

- Construction tout en acier.
- Design compact et novateur.
- Alimentation en 24-48 volts s'adaptant automatiquement au voltage des chariots.
- Filtre anti-surtension intégré pour absorber les sautes de tension du système électrique du chariot.
- Socle spécial anti-vibration à fixation rapide permettant une installation stable sur un chariot et un gain de temps lorsqu'il faut changer ou retirer une imprimante.

Optimisez la disponibilité de votre imprimante et économisez sur les coûts de réparation grâce à l'extension de garantie Care Advantage d'**Imaje Worldwide Service****.

Imaje Compact4 Mobile

Facilité d'utilisation

Bénéficiant des derniers progrès apportés par la technologie thermique direct, l'imprimante Imaje Compact4 Mobile est

destinée à fournir un **maximum d'efficacité** dans un environnement industriel difficile.

- Exclusif : mode de chargement du papier en un seul geste, sans ouverture du capot, pour plus de rapidité et un temps de fonctionnement effectif accru.
- Revêtement spécial anti-salissure.
- Webservice et paramétrage intégrés.
- Connectique étendue (deux ports série haut débit, ports USB et Ethernet). Compatibilité tout système.

Spécifications techniques

Impression

• Résolution : 200 dpi (8 points/mm) ou 300 dpi (12 points/mm) • Largeur maximale d'impression : 104 mm • Vitesse maximale d'impression : 125 mm/seconde • 10 polices vectorielles livrées en standard : Univers Medium - Univers Bold - Univers Condensed - Univers Condensed Bold - CG Times - CG Times Italic - CG Times Bold - CG Times Bold Italic - Letter Gothic Bold - Coronet • Comprend les caractères utilisés dans toutes les langues européennes, y compris les alphabets grec et cyrillique • Codes à barres mono et bidimensionnels, codes empilés : code QR, PDF 417, Datamatrix, Maxicode, EAN 13, etc. • Impression de filets, de bordures, de cadres et d'images dans les quatre directions • Lecture d'éléments graphiques compressés pour une impression plus rapide sous Windows®.

Supports

• Étiquettes prédécoupées, en rouleau, étiquettes en paravent • Largeur minimale : 40 mm - Largeur maximale : 115 mm • Longueur minimale : 10 mm - Longueur maximale : illimitée • Épaisseur : de 58 µm à 180 µm • Diamètre minimum de l'axe des bobines : 40 mm • Diamètre maximum du rouleau d'étiquettes : 100 mm.

Langage de programmation

• Communication en caractères ASCII imprimables • Gestion des fichiers pour les macros et les images • Rotation à 0°, 90°, 180°, 270° • Requête d'état • Horloge temps réel intégrée

Interface de communication

• Deux ports série, 300-115 200 bps • Interface USB • Centronics bidirectionnelle (en option) • Ethernet : TCP/IP (LPD, R Telnet, FTP, Webservice).

Autres caractéristiques

• Imprimante thermique directe • Hauteur : 125 mm x largeur : 230 mm x profondeur : 260 mm • Poids : 4,5 kg • Accessoires en option : Kit pour mode prédécollage et distribution - Diagnostic tête d'impression (disponible seulement pour 200 dpi) - Interface bidirectionnelle Centronics - Câble de connexion en série • Processeur RISC 32-bit - Mémoire Flash 2 Mo - SRAM 512 Ko - DRAM 2 Mo • Programme de configuration intégré • Système d'exploitation résident en PROM Flash pour une plus grande facilité de mise à jour • Fonctionnement interne avec un jeu de caractères Unicode • Symboles date et heure • Compatible avec les séries Markpoint MkII • Alimentation 24-48 V ±15%, 75 VA • Tension interne : 250 mA • Température de fonctionnement : de +5°C à +40°C • Humidité relative : 20% à 85% sans condensation.

Logiciels de création d'étiquettes

• MP Design, Codesoft, Label Matrix, Nice Label, Labelview • La plupart des logiciels de création d'étiquettes fonctionnant en mode graphique.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de nos produits.



Le Système Qualité du site où a été fabriqué ce matériel est certifié ISO 9001 / ISO 14001.



A DOVER COMPANY

Imaje S.A.

Siège social
9, rue Gaspard Monge
BP 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex
France
Tél. : (33) 4 75 75 55 00
Fax : (33) 4 75 82 98 10
http : //www.imaje.com

You make it, we mark it.*

* Aussitôt produit, aussitôt marqué.

** Imaje Services Internationaux.